

3M SCOTCH-GRIP



3M SCOTCH-GRIP™

是TSLG耐落集团引进美国3M公司的产品，其预涂式化学胶系以特殊技术将环氧树脂包装在微胶囊内，将之涂布在螺牙上，在锁付时挤破微胶囊，发生化学反应，提供适用于常温与高温等级的防松防漏机能。3M SCOTCH-GRIP™ 产品在汽车、机械五金、农机、电子、电机等工业上广泛被采用。

高效能单微胶囊预涂式化学胶




3M SCOTCH-GRIP™ 的优点

- 胶囊防松、防漏产品
- 单微胶囊粒径特小，特别适用于小螺丝
- 涂布范围可依客户需求调整
- 可符合DIN-267 PART 27、IFI-125 规范
- 随时可以使用，在组装线上可增加生产力
- 干而不沾手，可碰触
- 化学稳定性佳

3M SCOTCH-GRIP™符合之工业规范

产品编号	2353	2510	2510N	
颜色	藍 (Blue) / 黄 (Yellow)	橘(Orange)	乳白(Neutral-colored)	
用途	常温用	高温用	高温用	
松动扭力* (Nm)	19	16	16	
松脱扭力* (Nm)	15	12	12	
使用环境温度(°C)	116°C	149°C(短时间可达204°C)		
完全固化时间	24小时	72小时	72小时	
保存期限	一年 (在4-38°C，相对湿度60%之下，每次使用前检查)			
符合规范	通用汽车(GM)	GM-6175M	GM-6193M	GM-6193M
	福特汽车(Ford)	ESA-M2G200-A	ESA-M2G200-A	ESA-M2G200-A
		ESS-M11P24-A2 WX-200	ESS-M11P24-A1	ESS-M11P24-A1
FIAT-CHRYSLER	PF-6616 MS-CC76	PF-6616 MS-CC76	PF-6616 MS-CC76	

注：*on 3/8"x16plain steel bolts with matching plain steel nuts



3M™ 系美国3M公司注册商标

TSLG®、耐落®系耐落螺丝(昆山)有限公司注册商标

总公司/台湾桃园市32668杨梅区高狮路305号 TEL: 886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780

高雄厂/台湾高雄市82942湖内区中山路二段二巷53弄9号 TEL: 886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999

东莞厂/广东东莞市523757黄江镇板湖聚富路7号 TEL: 86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998

昆一厂/江苏昆山市215300经济技术开发区南浜路169号 TEL: 86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988

昆二厂/江苏昆山市215300开发区精密机械产业园云雀路129号 TEL: 86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888

重庆厂/重庆市江津区珞璜工业园B区中兴西路1号(睿容标准厂C区B-2栋) TEL: 86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999



<http://www.tslg.com.cn>
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949