

3M SCOTCH-GRIP



3M SCOTCH-GRIP™

是TSLG耐落集團引進美國3M公司的產品，其預塗式化學膠係以特殊技術將環氧樹脂包裝在微膠囊內，將之塗佈在螺牙上，在鎖付時擠破微膠囊，發生化學反應，提供適用於常溫與高溫等級的防鬆防漏機能。3M SCOTCH-GRIP™ 產品在汽機車、機械五金、農機、電子、電機等工業上廣泛被採用。

高效能單微膠囊預塗式化學膠




3M SCOTCH-GRIP™ 的優點

- 膠囊防鬆、防漏產品
- 單微膠囊粒徑特小，特別適用於小螺絲
- 塗佈範圍可依客戶需求調整
- 可符合DIN-267 PART 27、IFI-125 規範
- 隨時可以使用，在組裝線上可增加生產力
- 乾而不沾手，可碰觸
- 化學穩定性佳

3M SCOTCH-GRIP™ 符合之工業規範

產品編號	2353	2510	2510N	
顏色	藍 (Blue) / 黃 (Yellow)	橘 (Orange)	乳白 (Neutral-colored)	
用途	常溫用	高溫用	高溫用	
鬆動扭力* (Nm)	19	16	16	
鬆脫扭力* (Nm)	15	12	12	
使用環境溫度(°C)	116°C	149°C(短時間可達204°C)		
完全固化時間	24小時	72小時	72小時	
保存期限	一年 (在4-38°C，相對濕度60%之下，每次使用前檢查)			
符合規範	通用汽車(GM)	GM-6175M	GM-6193M	GM-6193M
	福特汽車(Ford)	ESA-M2G200-A	ESA-M2G200-A	ESA-M2G200-A
		ESS-M11P24-A2 WX-200	ESS-M11P24-A1	ESS-M11P24-A1
FIAT-CHRYSLER	PF-6616 MS-CC76	PF-6616 MS-CC76	PF-6616 MS-CC76	

註：*on 3/8"x16plain steel bolts with matching plain steel nuts



3M™ 係美國3M公司註冊商標
耐落®、TSLG® 係台灣耐落螺絲工業(股)公司註冊商標

總公司／台灣桃園市32668楊梅區高獅路305號 TEL：886-3-4757777 FAX：886-3-4757780

高雄廠／台灣高雄市82942湖內區中山路二段二巷53弄9號 TEL：886-7-6996777 FAX：886-7-6998999

東莞廠／廣東東莞市523757黃江鎮板湖聚富路7號 TEL：86-769-82117999 FAX：86-769-82117998

昆一廠／江蘇昆山市215300經濟技術開發區南浜路169號 TEL：86-512-57700888 FAX：86-512-57700988

昆二廠／江蘇昆山市215300開發區精密機械產業園雲雀路129號 TEL：86-512-50116888 FAX：86-512-50119888

重慶廠／重慶市江津區珞璜工業園B區中興西路1號(睿容標準廠C區B-2棟) TEL：86-023-85566789 FAX：86-023-85532999



<http://www.tslg.com.tw>
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949