

# NYPLAS<sup>®</sup>

## NYPLAS<sup>®</sup>處理

是TSLG耐落集團引進美國NYLOK<sup>®</sup> 公司開發成功的產品，系以特殊技術將特殊的防漏材料附著在扣件頭部座面上，使其產生具有防止滲漏之功效。主要目的在防止空氣、灰塵、水、水蒸氣、二甲苯、甘油（防凍劑）等之滲入或洩漏；以及吸收震動所造成的噪音。廣泛應用在螺絲、拉釘、和鉚釘、拉帽(rivet nut)等扣件上。在航天、汽車、機械、電氣動工具、電子電機、電信、建築、倉儲等各大工業上廣泛被採用。

防止水、氣、灰塵之滲漏

## NYPLAS® 的優點





- 組裝後，立即可防漏及吸收振動噪音
- 可取代O-ring、墊片和其他防漏材料
- 對組裝者無害
- 保存期長，不隨時間而收縮或乾裂
- 縮短裝配時間和節省成本
- 不影響螺絲強度
- 密封壓力可高達500 psi (使用M10不銹鋼零件測試結果)

## NYPLAS® 符合之工業規範

使用環境溫度	-40°C ~+150°C	加工範圍	頭部座面360°
注意事項	本產品不可使用於丙烯酸酯、聚碳酸酯或ABS等塑膠材質上		

## NYPLAS® 符合之工業規範

FIAT-CHRYSLER	MSCD-43	福特汽車(Ford)	ESB-M4G70-A/B
通用汽車(GM)	GM6086M-TYPE 3		
	GM1131M-TYPE D		



NYPLAS®系美國NYLOK®公司註冊商標  
耐落®、TSLG®、係台灣耐落螺絲工業(股)公司註冊商標

總公司/台灣桃園市32668楊梅區高獅路305號 TEL : 886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780  
高雄廠/台灣高雄市82942湖內區中山路二段二巷53弄9號 TEL : 886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999  
東莞廠/廣東東莞市523755黃江鎮板湖聚富路7號 TEL : 86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998  
昆一廠/江蘇昆山市215300經濟技術開發區南浜路169號 TEL : 86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988  
昆二廠/江蘇昆山市215300開發區精密機械產業園雲雀路129號 TEL : 86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888  
重慶廠/重慶市江津區珞璜工業園B區中興西路1號(睿容標準廠C區B-2棟) TEL : 86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999



<http://www.tslg.com.tw>  
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949