

NYTEMP®



NYTEMP®處理

NYTEMP® 加工是將高溫工程塑膠塗佈在螺牙上的一種特殊技術。產品在扣件裝配後，在高溫環境中仍可防止鬆動。

扣件高溫防鬆之利器

NYTEMP®的優點




- 扭力和夾緊穩度性可到232°C
- 符合NASA的低高溫除氣要求
- 為非鐵材質防鬆材，可避免對扣件的強度和性能的影響
- 符合振動防鬆規格: MIL-STD-1312 #7
- 使用溫度從-50°C to 232°C
- 寬廣的塗佈位置和範圍
- 無論是內螺紋或外螺紋的扣件如螺帽、螺栓、牙條、特殊件等皆可加工

NYTEMP®之特性

顏色	橘紅	加工範圍	90°~180°or360°
使用環境溫度	-50~232°C	硬度	ROCKWELL R106-109
酸鹼影響	弱酸鹼可抵抗		

NYTEMP®產品符合之工業規範

美國工業扣件協會(IFI)	IFI-100/107 IFI-124 IFI-524 IFI-155 IFI-555	美國軍事/航空	MIL-DTL-18240(F) NAS1283 QPL-18240-33 NASM25027 NASM15981
通用汽車(GM)	GMW16722	ANSI	ANSI B.18.16.1M
Detroit Diesel	TES-113	美國太空總署(NASA)	SP-R-0022A



NYTEMP® 係德國NYLOK®公司註冊商標

總公司/台灣桃園市32668楊梅區高獅路305號 TEL : 886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780

高雄廠/台灣高雄市82942湖內區中山路二段二巷53弄9號 TEL : 886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999

東莞廠/廣東東莞市523757黃江鎮板湖聚富路7號 TEL : 86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998

昆一廠/江蘇昆山市215300經濟技術開發區南浜路169號 TEL : 86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988

昆二廠/江蘇昆山市215300開發區精密機械產業園雲雀路129號 TEL : 86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888

重慶廠/重慶市江津區珞璜工業園B區中興西路1號(睿容標準廠C區B-2棟) TEL : 86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999



<http://www.tslg.com.tw>
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949